


Ficha de producto



Solicita información

91 366 00 63



GREEN'UP LEGRAND

Toma 2P+T de superficie Green'up Access - IP 66-IK 08

REF. 090472 | EAN. 3245060904722

Toma modo 1 y modo 2 - 3,2 kVA de alta resistencia con contactos plateados - Adecuadas para instalación en casas particulares - Se suministran con caja de instalación en superficie con un prensaestopas ISO 20 - 98x98x70mm

Garantía 3 años

Descripción general

Toma modo 1 y modo 2 - 3,2 kVA de alta resistencia con contactos plateados - Adecuadas para instalación en casas particulares - Se suministran con caja de instalación en superficie con un prensaestopas ISO 20 - 98x98x70mm

Características del producto

- Toma de corriente según estándar alemán.
- Se suministra completa con caja de instalación en superficie equipada con un prensaestopas.
- Instalación en superficie
- Adecuada para instalación en casas particulares y lugares de trabajo
- Dispositivo doméstico para carga de Vehículo eléctrico.

Descripción

Toma GREEN UP ACCES 3,2kVA mural 2 polos+tierra. Tomas modo 1 y modo 2 - 3,2 kVA - Mecanismos de alta resistencia con contactos plateados - Tomas monofásicas - conexión con tornillo - 230V - Se suministran con base Ref. 0 904 78 para colgar la caja de control del cable de carga del vehículo - Para cargar 1 vehículo - Conforme a IEC 60-884-1 IP 66 - IK 08 instalación en superficie - Adecuadas para instalación en casas particulares - Toma de plástico con tapa - Se suministran completas con caja de instalación en superficie equipada con un prensaestopas ISO 20 - Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 98 x 98 x 70mm (excluyendo el prensaestopas) - Toma de corriente estándar alemán. Tomas Green'up Access de 25 kWh / 8h / 230V - para vehículos eléctricos - Se utilizan para cargar con total seguridad vehículos eléctricos recargables y vehículos híbridos que admitan el cable de modo 2 (compatible con modo 1) - Se conecta al cuadro de abonado mediante una línea exclusiva de 3 x 2,5 mm² (1 línea por toma) protegida por un RCBO de 30 mA - 20A curva C, tipoA o HPi (o un RCCB de 30 mA tipoA o HPi + interruptor automático de 20A curva C) - Altura recomendada de instalación: 1,30 m desde el suelo - Adecuadas para uso en domicilios y lugares de trabajo .

Características técnicas

Modelo	Enchufe para recarga
Estándar	Otros
Sistema de conexión	Conexión roscada
Con actuador de bloqueo	No
Con bloqueo de acceso	No

Voltaje nominal	250 V
Máxima corriente nominal	16 A
Tipo de corriente	CA 1 fase
Número de contactos de comunicación	3
Longitud de los cables fijos	50 m

Grado de protección (IP)	Otros
Anchura	180 mm
Altura	147.5 mm
Profundidad	76 mm

LED integrado	No
Sección de los contactos de potencia	6-6 mm ²
Temperatura de funcionamiento	-25-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

 [F01850FR-05.pdf](#) | PDF (0.83Mo)

 [F01850EN-05.pdf](#) | PDF (0.84Mo)

 [LE05012AG.pdf](#) | PDF (0.6Mo)

Certificados

 [MEEI-UP 69253203 0001](#)

 [OC / CB-HU-001641](#)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

 [3D_LG-090472.stp](#) | IFC (25.91Mo)



Solicita información



91 366 00 63