



Medidor de pinza de 400 A CA 600 V CA / CC a 20 MΩ

DCM320

- Rango de resistencia de 20 MΩ
- Zumbador de continuidad
- Rango automático
- Rango automático para alargar la vida de las baterías

El modelo DCM320 es un medidor de pinza de corriente y multímetro de bajo coste. Se suministra en un envase transparente con conectores de prueba, baterías y estuche de transporte.



Medidor de pinza 600 A CA / CC, 600 V CA / CC

DCM340

- Rango de corriente CC
- Contador de frecuencia
- Gráfico de barra analógico
- Iluminación de fondo
- Pinzas grandes
- Rango automático para alargar la vida de las baterías

El modelo DCM340 es un medidor de pinza de corriente CA y CC y multímetro con una excelente relación calidad-precio. Se suministra en un envase transparente con sondas de medida, baterías, guía del usuario y estuche de transporte.



Multímetro de horquilla

DCM330

- Pinza abierta para medición de corriente de 200 A CA
- Medición de tensión de CA y CC con rango automático de 0,1 V a 1000 V
- Rango de resistencia de 0,1 Ω a 20,00 MΩ
- Zumbador de continuidad y comprobación de diodo
- Detección de tensión de CA sin contacto
- CAT IV 600 V

El modelo Megger DCM330 es adecuado para utilizarlo en cualquier lugar en el que es necesario medir corriente CA, en conductores no apantallados sencillos de menos de 16 mm de diámetro con tensiones de CA/CC hasta 1000 V, o resistencias hasta 20 MΩ.



TABLA TECNICA COMPARATIVA DE PINZAS AMPERIMETRICAS Y MULTIMETROS

	AVO300	AVO310	AVO410	DCM310	DCM320	DCM330	DCM340
Rangos de corriente							
A CA	10 A	10 A	0,6 mA, 6 mA 6 A 10 A	20 A, 200 A, 400 A	40 A, 200 A 400 A	200 A	60 a, 400 A 600 A
RMS Real			■				
A CC	10 A	10 A	0,6 mA, 6 mA 6 A 10 A				60 A, 400 A 600 A
Rango de tensiones							
V CA	1000 V	1000 V	750 V		200 V, 600V	200 V, 1000 V	400 V, 600 V
Trms			■				
V CC	1000 V	1000 V	1000 V		200 V, 600V	200 V, 1000 V	400 V, 600 V
Rango de resistencia							
Ω	40 M	40 M	600, 6 k, 60 k, 600k, 6M 60M		200, 2k, 200 k 2 M, 20 M	200, 2k, 200 k 2 M, 20 M	400
Rango de continuidad							
Zumbador	■	■	■		■	■	■
Diodo			■				
Rango automático	■	■	■		■	■	■
Pantalla con iluminación de fondo		■	■				■
Retención de datos	■	■	■	■	■	■	■
Retención máx min		■	■	■			■
Tamaño del conductor				27 mm	27 mm	16 mm	35 mm
Clasificación de seguridad	CAT.III 600 V	CAT.III 600 V	CAT.IV 600 V	CAT.III 600V	CAT.III 600 V	CAT.IV 600 V	CAT.III 600 V

Novedades Megger

Comprobadores Multifunción

Kits de Pruebas Eléctricas y Pruebas en Inst Fotovoltaicas

Medidores de Aislamiento y Continuidad <1 kV

Medidores de Aislamiento MT y AT

Micrómetros Digitales

Medidores de Impedancia de bucle

Comprobadores de Resistencia de Tierra

Comprobadores de Aparatos Eléctricos Portátiles

RCD, detectores y comprobadores de tensión y fugas

Pinzas Amperimétricas y Multímetros

Analizador de redes e Identificación de cables

Localizadores y Trazadores de cables y averías

Localizadores y Trazadores de tuberías y defectos

Soluciones de Telecomunicaciones

TDR, Ecometros y Reflectómetros

Otros equipos de medición y pruebas de MT AT

Servicios Megger